

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KDD60VXE-2
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	72.9
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	22.4
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	C
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	28.6
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	55.1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	E
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	135
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	295
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	570
Poziom hałasu przy min wydajności	44
Poziom hałasu przy max wydajności	62
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P _o)	1
Współczynnik upływu czasu (f)	1
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI _{hood})	69
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	293
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	429
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	156
Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	7
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E _{middle})	200
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	62

3 czerwca 2017